



GEBETANCHE


EAU POTABLE RT1

RÉSINE D'ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS MÉTALLIQUES JUSQU'À 2"


Repositionnable et démontable jusqu'à 1"



Remise en pression pour 5 bars



Jusqu'à 2"



Qualité eau potable

+ Produit

- Démontable jusqu'à 1" avec des outils conventionnels
- Repositionnable pendant 2 min jusqu'à 1"

- Tenue en température : + 150°C en continu.
- Jeu maximal au diamètre 0,25 mm.
- DLU de 24 mois.
- S'utilise sur raccords dégraissés, sans filasse.
- Convient pour l'eau et l'air comprimé.



GEBETANCHE EAU POTABLE RT1

Résine anaérobie pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques jusqu'à 2 pouces pour les circuits d'eau potable.

Caractéristiques :

La résine anaérobie pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques **Gebetanche eau potable RT1** s'utilise sur raccords dégraissés sans filasse. Compatibilité eau potable : agrément CLP. Convient pour l'eau chaude et froide sanitaire. Convient sur acier, fonte, métaux jaunes et alliages de cuivre (bronze et laiton). Tenue en température : + 150°C en continu. Résistance à la pression : 40 bars après polymérisation. Remise en pression à + 20°C sur acier 1" : 5 bars en 10 minutes/ 30 bars en 30 minutes.

Flacon accordéon 75 ml
328398 114671 5

PCB x4 | Tube 50 ml
328398 114800 9

PCB x6



+ Produit :

- Repositionnable pendant 2 min jusqu'à 1".
- Démontable jusqu'à 1" avec des outils conventionnels.
- Remise en pression rapide.



Qualité eau potable



Blanc crème