

# Sanifos 110

## eaux grises, eaux pluviales

Sanifos 110 est une station de relevage compacte conçue pour le relevage des eaux grises et eaux pluviales. Elle est équipée d'une pompe munie d'une roue multicanale avec une granulométrie de 30 mm. Elle se déclenche automatiquement grâce à un flotteur réglable et accepte les eaux chaudes allant jusqu'à 90 °C. Sanifos 110 eaux pluviales est livrée équipée avec son hydraulique prémontée et un presse-étoupe pour la sortie du câble moteur et bénéficie d'un fond de cuve auto-nettoyant. Ses 4 entrées de différents diamètres permettent une flexibilité d'installation.



### PERFORMANCES

- HMT max. : 10 m
- Débit max. : 14 m<sup>3</sup>/h

### AVANTAGES PRODUIT

- Solution complète
- Installation facile : éléments prémontés
- 4 entrées
- Manutention aisée : couvercle vissé
- Fonctionnement automatique de la pompe



### ETENDUE DE LA FOURNITURE

- 1 Sanisub ZPK 40 AV
- Tuyauterie PVC
- Clapet anti-retour



Sanisub ZPK 40 AV



Roue multicanale


### EN OPTION

Vanne d'arrêt guillotine DN 50




3308815061030  
DN50


## DIMENSIONS



## COURBE DE DÉBIT



## RACCORDEMENTS



- Diamètre ext. des entrées : 40, 50, 100, 110, 125 mm
- Diamètre ext. de refoulement : 50 mm
- Diamètre ext. de ventilation : 75 mm

Sanifos 110 ZPK 40 AV	
Type d'enclenchement	Flotteur
Nombre de pompes	1
<b>Matériaux</b>	
Cuve	PE
Tuyauterie	PVC
<b>Caractéristiques électriques</b>	
Caractéristiques de la pompe, voir p. Sanisub ZPK 40 AV	
<b>Hydraulique</b>	
HMT max. (m)	10
Débit max. ( $m^3/h$ )	14
Diamètre ext. des entrées (mm)	40, 50, 100, 110, 125
Diamètre ext. de refoulement (mm)	50
Diamètre ext. de ventilation (mm)	75
Volume total (L)	110
Volume utile (L)	38
Niveau ON/Niveau OFF (mm)	240/100
FEA min. (mm)	182
Type de roue/couteaux	Roue multicanale
<b>Identification et logistique</b>	
Poids du colis (kg)	33.6
Code EAN	3308815085951
Code usine	<b>SANIFOS110SUB-013</b>