



# PUROFILTR XL

## FILTRE INDUSTRIEL



Tête chargée polycarbonate

Connexions en PP chargé de 2" à 3"

Filtration lavable 50 microns (incluse)

Livré avec 2 manomètres, une vanne de purge, clé de démontage



Equerre de fixation métallique (non incluse)

### PERFORMANCES

Tête chargée polycarbonate pour augmenter la résistance au même niveau qu'une tête laiton.  
Connexions en PP chargé de 2" à 3" [3 raccords livrés].  
Filtration lavable 50 microns incluse.  
Livré avec deux manomètres, une vanne de purge, clé de démontage.  
Equerre de fixation non incluse.

### CARACTÉRISTIQUES

Débit maximum : 300 l/min pour 2".  
Pression de service : 6 bars - PN 10.  
Perte de charge 0,2 bar au débit maximum [filtre neuf].

### MISE EN OEUVRE

En protection des équipements de l'installation.  
Détendeur amont conseillé.

DIMENSIONS	HAUTEUR	LARGEUR	RÉF.
50/60	730 mm	300 mm	105410
66/76	730 mm	300 mm	105413
80/90	730 mm	236 mm	105414
CONSOMMABLES			
	Tamis filtrant 50µ		101225
	Tamis filtrant 100µ		101226

